

Carrytank 220

[IT] Serbatoio trasportabile, in polietilene per il trasporto e l'erogazione di soluzioni acquose di Urea.

[EN] Portable container made in polyethylene for transport and delivery of DEF.



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Tappo di carico da 2" con sfiato integrato.
- Imbocchi per il sollevamento a pieno carico con carrello elevatore.
- Impugnatura per il sollevamento a vuoto.
- Alloggiamenti per posizionamento cinghie di fissaggio al basamento di appoggio.
- Pompa a batteria 12 V o 24 V con portata 30 L/min.
- 4 m di cavo elettrico e pinze per il collegamento alla batteria.
- 4 m di tubo in EPDM e pistola automatica.
- Contalibri digitale a turbina (optional).
- Capacità nominale: 220 litri.
- Dimensioni: 910x600xH620 mm.
- Peso a vuoto: 14 Kg.
- Peso a vuoto con gruppo pompa: 24 Kg.
- Spessore medio pareti: 5 mm.

STANDARD CONFIGURATION:

- Integrated forklift pockets (full tank lifting).
- Handles for lifting and carrying (empty tank).
- Integrated recesses for securing with ratchet lashing strap during transport.
- 2" filling plug with integrate vent device.
- Battery transfer pump (12 V or 24 V), flow rate 30 L/min.
- Battery power cable (4 m) and clamps.
- 4 m of EPDM hose and automatic AdBlue® nozzle.
- Frontal nozzle holder.
- Digital turbine flow meter, (option).
- Volume: 220 liters.
- Dimensions (WxLxH): 910x600x620 mm.
- Empty weight: 14 Kg.
- Empty weight with transfer unit: 24 Kg.
- Average wall thickness: 5 mm.



CARRY220YLID

Coperchio in ABS:

Coperchio in ABS progettato e realizzato per proteggere dagli agenti atmosferici, dai raggi UV e munito di ganci di chiusura lucchettabili.

Covering Lid: CARRY220YLID

Hinged lid, made in ABS, designed and manufactured to provide protection against bad weather conditions, UV rays and equipped with lockable draw latches.

Codice Code	Tipo pompa Pump type	Pistola Nozzle	Contalibri Meter
CARRYTANK220ADBLUES1	A batteria 12 V / Battery pump 12 V	Automatica / Automatic	No
CARRYTANK220ADBLUES124V	A batteria 24 V / Battery pump 24 V	Automatica / Automatic	No
CARRYTANK220ADBLUES1K	A batteria 12 V / Battery pump 12 V	Automatica / Automatic	Si / Yes
CARRYTANK220ADBLUESM	A batteria 12 V / Battery pump 12 V	Manuale / manual	No
CARRYTANK220ADBLUESM24V	A batteria 24 V / Battery pump 24 V	Manuale / manual	No
CARRYTANK220ADBLUESMK	A batteria 12 V / Battery pump 12 V	Manuale / manual	Si / Yes

Carrytank 440

[IT] Serbatoio trasportabile, in polietilene per il trasporto e l'erogazione di soluzioni acquose di Urea.

[EN] Portable container made in polyethylene for transport and delivery of DEF.



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Tappo di carico da 2" con sfiato integrato.
- Imbocchi per il sollevamento a pieno carico con carrello elevatore.
- Impugnatura per il sollevamento a vuoto.
- Alloggiamenti per posizionamento cinghie di fissaggio al basamento di appoggio.
- Coperchio lucchettabile.
- Pompa a batteria del tipo a membrana, alimentazione 12 V o 24 V con portata 30 L/min.
- 4 m di cavo elettrico e pinze per il collegamento alla batteria.
- 4 m di tubo in EPDM e pistola automatica.
- Contalibri digitale a turbina (optional).
- Capacità nominale: 440 litri.
- Dimensioni: 1.200x800xH785 mm.
- Peso a vuoto: 40 Kg.
- Peso a vuoto con gruppo pompa: 52 Kg.
- Indicatore di livello meccanico.
- Spessore medio pareti: 6,5 mm.

TECHNICAL FEATURES:

- Integrated forklift pockets (full tank lifting).
- Handles for lifting and carrying (empty tank).
- Integrated recesses for securing with ratchet lashing strap during transport.
- Lockable lid.
- 2" filling plug with integrate vent device.
- Battery transfer pump (12 V or 24 V), flow rate 30 L/min.
- Battery power cable (4m) and clamps.
- 4 m of EPDM hose and automatic AdBlue® nozzle.
- Frontal nozzle holder.
- Digital turbine flow meter (option).
- Volume: 440 liters.
- Dimensions (WxLxH): 1.200x800x785 mm.
- Empty weight: 40 Kg.
- Empty weight with fuel supply unit: 52 Kg.
- Average walls thickness: 6,5 mm.
- Mechanical Level gauge.

Codice Code	Tipo pompa Pump type	Pistola Nozzle	Contalibri Meter
CARRYTANK440ADBLUES1	A batteria 12 V / Battery pump 12 V	Automatica / Automatic	No
CARRYTANK440ADBLUES124V	A batteria 24 V / Battery pump 24 V	Automatica / Automatic	No
CARRYTANK440ADBLUES1K	A batteria 12 V / Battery pump 12 V	Automatica / Automatic	Si / Yes
CARRYTANK440ADBLUESM	A batteria 12 V / Battery pump 12 V	Manuale / manual	No
CARRYTANK440ADBLUESM24V	A batteria 24 V / Battery pump 24 V	Manuale / manual	No
CARRYTANK440ADBLUESMK	A batteria 12 V / Battery pump 12 V	Manuale / manual	Si / Yes

