

# Self Service FM

[IT] Distributore per carburante Diesel con sistema gestionale incorporato.

[EN] Diesel fuel dispensers with refueling control system.



COD. SLFSRV70MCFM

## CARATTERISTICHE:

- Pannello di controllo con doppio display.
- Tastiera e lettore chiavi magnetiche.
- Pompa volumetrica a palette, portate 70 L/min, autoadescente, provvista di by-pass interno.
- Motore ad induzione, voltaggio 230 V - 50 Hz.
- Erogazioni in preselezione.
- Pistola automatica ad alta portata.
- Tubo di erogazione da 1", lunghezza 4 m.
- Contaltri mod. k600 pulser.
- Precisione +/- 0.5% nel campo di portata.
- Capacità di gestire fino a 120 utenti.
- Memoria locale fino alle ultime 250 erogazioni eseguite.
- Possibilità di inserire il codice automezzo ed il chilometraggio.
- Gestione della data e ora dell'erogazione.
- Possibilità di collegare il PC ed esportare i dati fino ad una distanza di 1.000 m.
- Stampante locale con emissione del biglietto a fine erogazione (con data e ora) e possibilità di eseguire stampe in locale sui dettagli delle erogazioni eseguite.
- Tramite l'indicatore di livello, possibilità di avere sempre visualizzato il contenuto o il livello del serbatoio.
- Blocco pompa per raggiungimento minimo livello nel serbatoio.

## MAIN FEATURES:

- Vane pump with built-in bypass and strainer, flow rate from 70 L/min.
- Induction motor with over-heating protection, 230 V - 50 Hz.
- Pulsar meter with oval gears type, mod. K600.
- Accuracy +/- 0.5% within the flow-rate range.
- Automatic nozzle with swivel connector and 4 m of Diesel fuel hose.
- Electronic unit with keyboard and display for entering registration numbers.
- Pre-selection dispensing.
- Able to control max 120 users.
- Local memory up to the last 250 performed dispensing operations.
- Possibility of entering vehicle registration number and kilometres (odometer reading).
- Dispensing date and time control and record.
- Possibility of linking to PC and exporting data at a distance of up to 1.000 m.
- Local printer with issuing of ticket at end of dispensing operations (with date and time) and possibility of locally printing details of dispensing operations performed.
- Integrated level indicator, OCIO model, with possibility of continuous display of tank contents or level.
- Minimum tank level pump stop.



## Accessori / Accessories

- Chiave elettronica per riconoscimento utente (set di n. 10 chiavi), cod. CHIAVEUTENTE.
- Kit completo di software gestionale per PC (CD autoinstallante), n. 1 chiave manager, n. 10 chiavi utente e n. 1 lettore chiavi completo di adattatore. Cod. GLMYKITCHIAVI.
- Kit di collegamento al PC via cavo, completo di n. 1 Convertitore USB (mod. PW14) + software CD. Cod. CONVUSBPW114CD.
- User Electronic key (kit of n. 10 yellow keys). Cod. CHIAVEUTENTE.
- Data transferring Kit, composed of n. 1 Key reader, n. 10 user keys, n. 1 manager key, n. 1 CD software, n. 1 USB adaptor. Cod. GLMYKITCHIAVI.
- PC interface for transferring data by cable from dispenser to PC. This kit includes n. 1 USB converter (mod. PW14) + n. 1 CD software. Cod. CONVUSBPW114CD.